Passer au contenu principal (#content) Passer à la navigation du bas (#footer)

VC520 Pro2

Caméra de conférence USB

Présentation intelligente, une expérience audiovisuelle aussi vraie que nature

VC520 Pro2 vs. VC520 Pro(#compare-table) VC520 Pro2 Intro Video (https://www.youtube.com/embed/Nye0gplOfIE?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1)

Récompenses et certifications

- zoom Certified
- Certified for Skype for Business
- Certified for Microsoft Teams
- Certified for ClickShare Conference BARCO
- CERTIFIED FOR RingCentral
- 2021 GLOBEE AWARDS GOLD WINNER GOLDEN BRIDGE AWARDS

◉ Édition Microsoft Teams ○ Édition standard

Système de conférence professionnel pour salles moyennes à grandes

Le VC520 Pro2 est un système pour conférence de niveau expert. Équipé d'un zoom x24* au total, du cadrage intelligent évolué SmartFrame d'Aver, permettant le streaming vidéo sur IP et l'installation sur USB unique et apportant une solution de postes avec téléphones à haut-parleur, le système VC520 Pro2 vous entraîne dans une expérience de visioconférence qui sort de l'ordinaire.

HD intégrale 1080p

1 câble USB

Chaque détail

Sécurisation et performance améliorées

Solutions de postes de téléphones à haut-parleur

AVerBravo

VC520 Pro2 vs. VC520 Pro

Model	VC520 Pro2	VC520 Pro
	Camera	
Zoom Ratio	12X Optical Zoom (18X Total Zoom)	12X Optical Zoom (18X Total Zoom)
Resolution	1080p	1080p
FOV	84.5°	82°
Frame Rate	USB: 1080p/60fps	USB: 1080p/60fps
Video Formats	M-JPEG/YUV/H.264	M-JPEG/YUV/H.264

Model	VC520 Pro2	VC520 Pro
Movement	PTZ	PTZ
Pan	340° (±170°)	340° (±170°)
Tilt	120°	120°
Preset	10 on remote (128 via RS232)	10 on remote (128 via RS232)
Far-Site Control	Yes (only applicable to Skype for Business)	Yes (only applicable to Skype for Business)
	Speakerphone	
Expansion Solutions	Up to 3 speakerphones or 4 microphones	Up to 3 speakerphones or 4 microphones
Speakerphone I/O	Phone in/Line out	Phone in/Line out
	Advanced Features	
SmartFrame	Yes (Auto framing, Preset framing)	Yes (Auto Framing)
WDR	True WDR	True WDR
IP Streaming	Yes (RTSP/RTMP)	Yes (RTSP/RTMP)
RS232	Yes (RS232 in/out)	Yes (RS232 in/out)

Spécifications

Caméra

- Capteur Sony de 2 mégapixels super sensible, donnant des images claires et naturelles même sous très faible éclairage
- Résolutions : (16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180 ; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320x240 à 60, 30 ou 15 i/s
- Cadrage intelligent SmartFrame, qui règle automatiquement l'angle de champ pour inclure tous les participants
- La fonction Smart Gallery* offre une grande visibilité à chaque participant dans la salle de réunion
- Cadrage préréglé innovant : suivi du présentateur basé sur des zones préréglées
- Véritable plage dynamique étendue (True WDR), jusqu'à 120 dB : remarquable technologie de rattrapage du contre-jour qui optimise l'équilibre de l'éclairage dans les situations de fort contraste
- Zoom : zoom x24* au total (zoom optique x12)
- Angles de champ (D/H/V) : 84.5° / 76° / 48°
- Plage de distances focales de l'objectif : de 3,9 mm (gd angle) à 47,3 mm (télé)
- Ouvertures : de f:1,8 (au gd angle) à f:2,8 (au télé)
- Miroir, pivotement, exposition automatique (AE), balance des blancs : automatique ou contournement manuel depuis l'application PTZApp2
- Distance minimale de mise au point : 1,5 m
- Taraudages standard pour trépied et fente Kensington
- API (interface de programmation d'applications) de comptage de personnes : les entreprises et les fournisseurs de logiciels de tiers peuvent obtenir des données de comptage de personnes aidant à une meilleure compréhension de l'espace de réunion

*Veuillez utiliser PTZApp 2 pour configurer le zoom 24X et la fonction Smart Gallery

Panos horizontal et vertical motorisés

- Horizontal : ±170°
- Vertical : 90° en contre-plongée et 30° en plongée
- 10 préréglages caméra (par télécommande)
- Panoramiques rapides et silencieux

Formats vidéo

- YUV, YUY2, MJPEG, NV12
- Format de compression vidéo du réseau : H.264, H.265
- Protocoles réseau : RTSP, RTMP

Téléphone à haut-parleur

- Batterie de micros duplex intégral à suppression d'écho
- Suppression du bruit évoluée
- Batterie de doubles micros
- Prise jack d'entrée téléphone de 3,5 mm
- Sortie de ligne de 3,5 mm
- Haut-parleur : 6 W, réglable à 90 dB SPL à 0,5 m
- Commandes tactiles de volume + et –, mise en silence, entrée téléphone, appeler et raccrocher
- Pontage d'entrée téléphone et USB en un seul appel
- Securité : Fente Kensington

Format audio

- AAC-LC
- Protocole réseau : RTSP, RTMP

Connectivité

- Adaptateur secteur 12 V - 5 A
- Connexion E/S mini DIN9 pour RS232 (panneau de commandes VISCA et caméras en guirlande)
- Prise USB 3.1 type B
- IP (RJ45)

Données environnementales

- Température de service : de 0 à 40 °C
- Humidité de service : 20% ~ 80%
- Température d'entreposage : de –20 à +60 °C
- Humidité d'entreposage : 20% ~ 80%

Dimensions

- Dimensions de l'emballage : 259 x 259 x 349 mm
- Poids du colis : 5,4 kg
- Caméra : 142,7 x 153 x 182 mm / 1,45 kg
- Téléphone à haut-parleur : 220 x 181,5 x 49,5 mm / 0,85 kg
- Télécommande : 200 x 50 x 21 mm / 0,09 kg

Contenu de l'emballage

- Caméra du système VC520 Pro2
- Téléphone à haut-parleur du système VC520 Pro2
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation
- Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 ft)
- Câble de USB 2.0 type-B à type-A de 5 m (16,5 ft)
- Câble de téléphone à haut-parleur CATE6 de 10 m (33 ft)
- Câble auxiliaire 3,5 mm de 0,9 m (3 ft)
- Carte av. code QR
- Support mural
- Vis pour trépied de ¼ de pouce

USB

- 3.1 gén 1 type B, rétrocompatible USB 2.0
- UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio), UVC1.5*
  *UVC1.5 nécessite une mise à niveau supplémentaire du micrologiciel. Veuillez contacter le support technique pour plus de détails.

Commandes

- Télécommande IR
- VISCA/pelco-P/Pelco-D via RS232 (128 points préréglables via commande VISCA)
- Côté distant : VISCA sur IP, IP (RJ45)
- UVC/UVA prêt à l'emploi
- IU Web : Accès IP sur navigateur Chrome (Internet Explorer non pris en charge)
- PTZApp 2

Montage

- Support pour montage mural de la caméra fourni
- Support pliant pour téléviseur en option
- Support plafond en option

Configuration minimale

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 ou périeur
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 ou périeur

Caractéristiques matérielles

- Processeur 3,2 GHz Intel® Core™ i5-4460, ou supérieur
- 4 Go de RAM ou plus
- Port USB 3.1, rétrocompatible port 2.0

Exigences navigateur Web

- Chrome : version 76.x ou supérieure
- Firefox : version 69 ou supérieure
- IE : non pris en charge

Alimentation

- De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation 12 V, 5A

Applications gratuites por la collaboration en réunion (Windows® et Mac)

EZManager 2 : Logiciel por gestion centralisée des caméras

- Mises à niveau groupées du microprogramme et du logiciel, commande de la caméra et configuration des paramètres, le tout à distance

PTZApp 2

- Smart Gallery/ Virtual USB streaming/ Preset Link
- Mise à niveau du microprogramme automatique ou manuelle
- Commandes caméra
- Paramétrage et réglages image
- Diagnostic du statut de fonctionnement
- Visionnement de vidéo en direct

EZLive

- Streaming / annotations / photos / enregistrement vidéo en temps réel

Accessoires en option

- Adaptateur RS232 de mini DIN8 à D-SUB9
- Allonge téléphone à haut-parleur
- Allonge micro
- Support pliant pour montage sur téléviseur
- Allonge fibre USB 3.1 (10, 20 ou 30 m)
- Câble de USB 3.1 type-B à type-A de 3 m
- Montage plafond

Garantie

- Caméra et téléphone à haut-parleur : 3 ans*
- Accessoires : 1 an

  *Nous proposons une extension de garantie optionnelle de 2 ans en Europe. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus de détails.

Applications compatibles

- Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vidyo, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lyc™, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

** Les caractéristiques peuvent varier selon les pays, et sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

URL

Accessories

Contenu de l'emballage(#PackageTab) Accessoires en option(#AccessoriesTab)

Ressources

Caméra du système VC520 Pro2

Téléphone à haut-parleur du système VC520 Pro2

PN:412U340-ASB

Télécommande

PN: 04131HGOOARC

Adaptateur d'alimentation



PN: 064AUSBCFG

Câble de USB 2.0 type-B à type-A de 5 m (16,5 ft)

PN: 064AOTHERCD3

Câble de téléphone à haut-parleur CATE6 de 10 m (33 ft)

Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 ft)

PN: 064AAUDIOCBS

Câble auxiliaire 3,5 mm de 0,9 m (3 ft)

PN:112AU340-A6B

Support mural

PN:112AU340-A6C PN:100AAAAAAAMD*2

Vis pour trépied de ¼ de pouce

Carte av. code QR

PN: 60U0100000AB

Allonge téléphone à haut-parleur

PN: 60U0100000AC

Allonge micro

- VC520 Pro2 Brochure (/DownloadFile.ashx?n=2647&t=ModelBrochure)
- VC520 Pro2 Datasheet (/DownloadFile.ashx?n=2647&t=ModelDataSheet)
- USB extender cable user guide (/DownloadFile.ashx?n=2647&t=ModelOther1)
- USB extender Datasheet (/DownloadFile.ashx?n=2647&t=ModelOther2)
- VC520Pro2 Intro Video

PN: 064AOTHERBPK

Adaptateur RS232 de mini DIN8 à D-SUB9

PN:064AOTHERCGR

Adaptateur RS232 de mini DIN9 à mini DIN8

10M - PN: 064AUSB−−CC5 20M - PN: 064AUSB−−CC6 30M - PN: 064AUSB−−CDS

Allonge fibre USB 3.1 (10, 20 ou 30 m)

PN: 112AV8U2-AV9

Montage plafond

PN: 064AUSBCDD

Câble de USB 3.1 type-B à type-A de 3 m

PN: 60V2C10000A7

Support pliant pour montage sur téléviseur

* Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un revendeur ou à un distributeur local agréé.
* Veuillez-vous référer à la configuration(#myTab) du haut-parleur/microphone de l'extension avant d'acheter ces dispositifs. (Voir le manuel du VC520 Pro pour plus de détails).

(https://www.youtube.com/embed/Nye0gplOfIE?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1)

- Quality video | VC520 Pro2 Manual Framing + Auto Framing

(https://www.youtube.com/embed/lXSWM-2kDVQ?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1)

- Quality video | VC520 Pro2 Preset Framing

(https://www.youtube.com/embed/RR4jUSGSY4g?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://fr.communication.avereurope.com/model/vc520pro2)

(https://twitter.com/intent/tweet?url=http://fr.communication.avereurope.com/model/vc520pro2&text=)

×

Remember my choice for next time?

No Yes

(#top)