

# EASYCAM360-IA

Caméra Easypitch à suivi automatique pour des visioconférences dynamiques

Caméra professionnelle EasyCam360-IA avec suivi automatique du présentateur par IA. Conçue et adaptée pour les visioconférences, les salles de réunions et les huddle rooms.

## Une résolution Full HD

Objectif ultra grand angle 4K à très haute résolution de 8 millions de pixels, exclusif et personnalisé, avec zoom optique 12x et champ de vision horizontal jusqu'à 80°.



## Une expérience visuelle optimale

La résolution en 4K UHD de la caméra assure une impressionnante qualité vidéo avec les images les plus claires et les couleurs les plus précises.

## IA de détection humaine

Née d'une technologie avancée, la caméra Easypitch présente des fonctions d'IA internes comme le suivi automatique.

La précision de ses capacités de traitement lui permet de détecter et de capturer facilement des mouvement humains en quelques secondes.




## LES PERFORMANCES



Résolution 4K panoramique



Zoom optique x12



IA caméra auto-suiveuse

## LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| <b>Caméra</b>                |  |
|------------------------------|--|
| Système vidéo                | Capteur 1/2.8 "CMOS, pixels effectifs de 8,40M                                     |
| Mode balayage                | Progressif   |
| Monture d'objectif           | M12  |
| Objectif                     | F = 3,47mm, champ de vision de 80°   |
| Zoom digital                 | x16  |
| IA vidéo tracking            | Inclus   |
| Mise au point                | Automatique  |
| Illumination minimale        | 0,05 Lux @ (F1.8, AGC ON)  |
| Obturateur                   | 1/30s ~ 1/10000s   |
| Balance des blancs           | Auto, Intérieur, Extérieur, Une pression, Manuel, température de couleur spécifiée |
| Support de caméra            | Base support fixe (mur ou plafond)   |
| Nombre de preset             | 255  |
| Réduction numérique du bruit | 3D   |
| Compensation de contre-jour  | Inclus   |

| <b>USB</b>                           |   |
|--------------------------------------|---|
| Systèmes compatibles                 | Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur, MacOS, Linus   |
| Matériel compatible                  | Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)                         |
| Système de couleurs / Compression    | AVC et SVC / 4K / YUY2  |
| Résolution                           | 4K, 1080P, 720P   |
| Fréquence d'image                    | 60fps, 30fps, 25fps, 24fps, 20fps, 15fps, 10fps, 7.5fps, 5fps |
| Protocole de communication vidéo USB | UVC v1.0 / v1.1 / v1.5  |

| <b>Général</b>                |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation                  | 12V (POE possible)                   |
| Consommation actuelle         | 1A max                               |
| Consommation électrique       | 12W max                              |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)            |
| Température de stockage       | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)         |
| Dimensions                    | 223mm x 155mm x 166mm (sans support) |
| Poids                         | 1,76kg                               |